

# Delock Pressacavo PG16 con scarico della trazione e protezione contro le piegature nero

## **Descrizione**

Questo pressacavo Delock consente una tenuta stagna all'alloggiamento per il passaggio di cavi e tubi elettrici.

## Protezione aggiuntiva attraverso lo scarico della trazione

Lo scarico della trazione tramite avvitamento fissa il cavo e lo protegge da un'eccessiva flessione, ad es. nei macchinari. Il cavo rimane nella sua posizione originale anche durante le vibrazioni e non può cadere.

## IP68 antipolvere e impermeabile

Il pressacavo offre anche una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.

#### Applicazione multifunzionale

Il design robusto è ideale per l'impiego nell'automazione, nell'industria della robotica e nei macchinari.



## Articolo n. 60357

EAN: 4043619603572 Paese di origine: China Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## **Specifiche**

Dimensioni filettatura: PG16
Lunghezza filettatura: 10 mm
Dimensione chiave: 27 mm

Grado di protezione: IP68

 Diametro cavo: min.: 10 mm max.: 14 mm

• Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C

Materiale: plasticaColore: nero RAL9005

#### Contenuto della confezione



• Pressacavo

# **Immagini**









## **Technical characteristics**

|--|

# **Physical characteristics**

Thread length:	10 mm
Colour:	nero
Thread type:	PG16
Dimensione chiave:	27 mm
Diametro cavo:	min.: 10 mm max.: 14 mm