Delock Presse-étoupe PG29 avec décharge de traction et protection de torsion, gris

Description

Ce presse-étoupe de Delock permet l'étanchéité du logement pour les tubes et les câbles passants.

Protection accrue avec la décharge de traction
Cette décharge de contrainte vissée fixe le câble et le protège de torsion excessive, par exemple, dans la machinerie. Le câble reste dans sa position d'origine même durant les vibrations et ne peut pas tomber.

Protection IP68 pour la poussière et l'eau
Le presse-étoupe offre aussi une meilleure protection contre la saleté et l'humidité.

Application multifonctionnelle
Sa robustesse est idéale pour l'utilisation en automation, dans l'industrie robotique et la machinerie.

N° produit 60362

EAN: 4043619603626

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Filetage : PG29
- Longueur filetée : 12 mm
- Taille de clé : 41 mm
- Classe de protection : IP68
- Diamètre du câble :
  min.: 18 mm
  max.: 25 mm
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 100 °C
- Matériaux : plastique
- Couleur : gris RAL7035

Contenu de l'emballage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Presse-étoupes

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 100 °C

Physical characteristics

Thread length:	12 mm
Couleur:	gris
Thread type:	PG29
Taille de clé:	41 mm
Diamètre du câble:	min.: 18 mm max.: 25 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.