Delock Raccord de conduit avec filetage externe M25 en laiton, 2 unités

Description

Ce raccord de conduite de Delock peut être utilisé pour le montage simple sur des conduites de protection. Le raccord a un niveau élevé d'étanchéité, de résistance à la traction et de résilience. Avec la conduite de protection de Delock 60459, il offre un maintien sûr et ferme.

Protection IP68 pour la poussière et l'eau
Le raccord offre également une meilleure protection contre la saleté et l'humidité.

Application multifonctionnelle
De conception robuste, les raccords de conduite sont souvent utilisés pour les installations, l'automatisation et les systèmes de machinerie.

N° produit 60455

EAN: 4043619604555
Pays d´origine: China
Emballage: Poly bag

Note

Le raccord est approprié pour la conduite de protection 60459 de Delock.

Spécifications techniques

- Filetage : M25
- Longueur filetée : 13,0 mm
- Diamètre de filetage : 32,0 mm
- Taille de clé : 29,0 mm
- Diamètre interne : env. 22,0 mm
- Diamètre externe : env. 41,0 mm
- Classe de protection : IP68
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 125 °C
- Matériau : plastique / laiton
- Couleur : noir

Contenu de l'emballage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- 2 x raccords de conduite

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 125 °C

Physical characteristics

Thread length:	13,0 mm
Matériaux:	plastique / laiton
Couleur:	noir
Thread type:	M20

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.