

Delock M8 Conector A-codificat M8 cu 3 pini tată pentru montare cu conectare cu șuruburi

Descriere scurta

Acest conector de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta un cablu prin intermediul unei conexiuni cu terminale cu șurub cu un conector M8, de exemplu pentru controlul mașinilor sau automatizare.



Nr. 60529

EAN: 4043619605293

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Specification

- Conectori:
 - 1 x M8 tată codificat A 3 pini
 - 3 x borne cu șurub
- Utilizabil pentru o gamă de cabluri cuprinsă între 26 și 22 AWG (0,13 - 0,32 mm²)
- Tensiune de lucru: max. 60 V
- Curent: max. 3 A
- Temperatură în stare de funcționare: -25 °C ~ 85 °C
- Clasă de protecție: IP67
- Intrare cablu max. 3,0 - 4,5 mm
- Dimensiunea firului: M8 x 1,0 mm
- Material carcasă: PA66
- Culoare: negru
- Dimensiuni (LxD): aprox. 45 x 12,1 mm

Cerinte de sistem

- Un port M8 mamă disponibil

Pachetul contine

- Conector
- Cheie Allen

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x M8 tată
-------------	-------------

Technical characteristics

Operating voltage:	60 V
Temperatură în stare de funcționare:	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	3 A

Physical characteristics

Material carcasă:	Plastic
Pin finishing:	placat cu aur
Diameter:	12,1 mm
Lungime:	45 mm
Colour:	negru