

# Delock M12 Złącze 3-stykowe męskie z kodowaniem A do montażu za pomocą złącze śrubowe 90° metalowy

## Opis

To złącze firmy Delock może służyć do podłączenia kabla za pomocą zacisku śrubowego ze złączem M12, np. do sterowania maszynami lub automatyzacji.



## Numer artykułu 60539

EAN: 4043619605392

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Specyfikacja

- Złącze:
  - 1 x M12 męski A-coded 3 pin
  - 3 x terminal polowy do uziomu
- Materiał obudowy: metalowy
- Zakres przekroju od 26 do 20 AWG (0,13 - 0,52 mm<sup>2</sup>)
- Napięcie robocze: maks. 250 V
- Prąd: max. 4 A
- Temperatura robocza: -25 °C ~ 85 °C
- Klasa ochrony: IP67
- Wejście kablowe, maks. 3,0 - 8 mm
- Gwint: M12 x 1,0 mm
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxG): ok. 44,0 x 41,3 x 20,0 mm

## Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie M12

---

## Zawartość opakowania

- Złącze

---

## Zdjęcia



## Interface

|           |               |
|-----------|---------------|
| Złącze 1: | 1 x M12 męski |
|-----------|---------------|

## Technical characteristics

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Operating voltage:   | 250 V          |
| Temperatura robocza: | -25 °C ~ 85 °C |
| Current consumption: | 4 A            |

## Physical characteristics

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Materiał obudowy:  | metal     |
| Wykończenie pinów: | pozlacane |
| Diameter:          | 20 mm     |
| Długość:           | 44 mm     |
| Width:             | 41,3 mm   |
| Kolor:             | srebrny   |