

# Delock M12 Connecteur codé A, 4 broches femelle pour montage avec connexion à vis angulé à 90° métallique

## Description

Ce connecteur de Delock peut être utilisé pour connecter un câble Via une connexion terminale à vis avec un connecteur M12, par exemple, une commande ou automation de machine.



## N° produit 60565

EAN: 4043619605651

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :  
1 x M12 femelle à codée A 4 broches  
4 x vis de borne
- Matériau du boîtier : métallique
- Utilisable pour des câbles de 26 à 20 AWG (0,13 - 0,52 mm<sup>2</sup>)
- Tension de fonctionnement: maxi. 250 V
- Intensité : 4 A max.
- Température de fonctionnement : -25 °C ~ 85 °C
- Classe de protection : IP67
- Entrées de câbles, max. 3,0 - 8 mm
- Filetage : M12 x 1,0 mm
- Couleur : noir
- Dimensions (LxP) : env. 44,0 x 35,0 x 20,2 mm

## Configuration système requise

- Un port M12 mâle libre

---

## Contenu de l'emballage

- Connecteur

---

## Image



## Interface

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Connecteur 1: | 1 x M12 femelle |
|---------------|-----------------|

## Technical characteristics

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Operating voltage:              | 250 V          |
| Température de fonctionnement : | -25 °C ~ 85 °C |
| Current consumption:            | 4 A            |

## Physical characteristics

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Matériau du boîtier : | métal       |
| Finition des broches: | plaquées or |
| Diameter:             | 20,2 mm     |
| Longueur:             | 44 mm       |
| Width:                | 35 mm       |
| Couleur:              | argent      |