

# Delock Garnitură de etanșare a unui cablu cu reducere a uzurii unghiulară și protecție la îndoire 90° PG9, negru

## Descriere scurtă

Aceast presetup de cablu de la Delock permite un sigiliu ermetic la carcasa pentru trecerea cablurilor și tuburilor electrice. Designul unghiular se potrivește perfect în utilizarea garniturii de cablu în zonele de instalare cu spațiu limitat.

### Protecție suplimentară prin reducerea uzurii

Dispozitivul cu reducere a uzurii cu șurub, fixează cablul și îl protejează de îndoirea excesivă, de exemplu, la mecanism. Cablul rămâne în poziția inițială chiar și în timpul vibrațiilor și nu poate cădea.

### IP68 praf și impermeabil

Garnitura de etanșare a unui cablu oferă, de asemenea, o protecție sporită împotriva murdăriei și umidității.

### Aplicație multifuncțională

Designul robust este ideal pentru utilizarea în automatizare, industria robotică și cea de mașini.



**Nr. 60591**

EAN: 4043619605910

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Dimensiunea firului: PG9
- Lungimea filetelui: 8 mm
- Dimensiune cheie: 19 mm
- Clasă de protecție: IP68
- Diametru cablu:  
min.: 4 mm  
max.: 8 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plastic
- Culoare: negru RAL9005

---

## Pachetul contine

- Garnituri de etanșare a cablului

---

## Imagini



## General

|                      |      |
|----------------------|------|
| Protection category: | IP68 |
|----------------------|------|

## Technical characteristics

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Temperatură în stare de funcționare: | -40 °C ~ 100 °C |
|--------------------------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Material:       | Plastic                    |
| Colour:         | negru                      |
| Thread type:    | PG9                        |
| Diametru cablu: | min .: 4 mm<br>max .: 8 mm |