

Delock Adaptateur USB 2.0 Type-A > 1 x RS-232 DB9 série + adaptateur DB25

Description

Cet adaptateur Delock permet la connexion d'un appareil série via un port USB Type-A.



N° produit 61308

EAN: 4043619613083 Pays d'origine: China Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

· Connecteurs:

Câble:

1 x USB 2.0 Type-A mâle >

1 x série RS-232 DB9 mâle

Adaptateur:

1 x série RS-232 DB9 femelle >

1 x série RS-232 DB25 mâle

• Chipset: FTDI

• Connecteur série à boulon

• Débit de données: plus de 1 Mbps

• Longueur du câble : env. 1,8 m

Configuration système requise

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB disponible



Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB 2.0 à 1 x série
- Adaptateur DB9 vers DB25
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Image











Sous réserve d'erreurs et de modifications.



General

Fonction:	Plug & Play
Spécifications techniques:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure Mac OS 10.9 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 2.0 Type-A mâle
Connecteur 2:	1 x série RS-232 DB9 mâle

Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Débit de données:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	20 mA
UART:	USB to serial UART



Physical characteristics

Couleur du câble:	transparent
Cable length incl. connector:	1,8 m
Finition des broches:	plaquées or
Type de vis:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Couleur:	noir