# Delock Express Card > 2 x FireWire A

## Description

Cet adaptateur est conforme au standard Express Card 34 mm. Il étend votre portable de deux ports FireWire A supplémentaires pour brancher des périphériques FireWire tels que des Boîtier externe, adaptateur etc.

DC Anschluss
DC port

**N° produit 61387**

EAN: 4043619613878

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteur :
  Express Card 34 mm >
  2 x FireWire 1394A femelle 6 broches
  1 x fiche CC 12 V
- Chipset : Texas Instruments
- Débit de données jusqu'à 400 Mo/s
- Prise en charge des spécifications OHCI V1.1
- Hot Swap

## Spécifications pour connexion d’alimentation

- 12 V, mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  Intérieur : ø env. 1,3 mm
  Extérieur : ø env. 3,5 mm
  Longueur : env. 9 mm

## Configuration système requise

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- Windows Server-2003/Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64, Mac OS 10.5
- Portable avec un slot Express Card disponible

## Contenu de l’emballage

- Express Card FireWire
- Câble FireWire 6 broches / 4 broches
- Mode d’emploi

## Image




© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.