

# Delock Adaptador USB 2.0 Tipo-A a 1 x Serie RS-232 D-Sub 9 pines macho con núcleo de ferrita 0,25 m

## Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de un dispositivo serie a través de un puerto USB Tipo-A. El núcleo de ferrita adicional en el cable evita las señales de interferencia y mejora la transmisión de datos.



0,25 m

**Número de elemento 61549**

EAN: 4043619615490

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
  - 1 x DB9 RS-232 serie macho con tornillos
- Conjunto de chips: FTDI FT232RL
- 1 x núcleo de ferrita
- Tipo de tornillo: #4-40 UNC
- Compatible con USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1
- Señales: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 921,6 Kbps
- Color: negro
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 0,25 m

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.15 o superior
- Mac OS 12.4 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11

- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

---

## Contenido del paquete

- Adaptador USB Tipo-A a 1 x serie
- Driver en CD
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11

## Interface

Conector 2 :	1 x Sub-D 9 serie macho con tornillos
--------------	---------------------------------------

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	FTDI FT232RL
Velocidades de transferencias de datos:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex Bi-directional Medio dúplex
UART:	USB to serial UART

## Physical characteristics

Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	0,25 m
Acabado de los pines:	chapado en oro
Tipo de tornillo:	#4-40 UNC
Shielding:	doble
Color:	negro