

# Delock Adaptor USB 2.0 Tip-A la 1 x Serial RS-232 D-Sub 9 pini tată cu ferită de bază 0,25 m

## Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock permite conectarea unui dispozitiv cu interfață serială prin intermediul unui port USB Tip-A. Ferita de bază suplimentară de pe cablu previne semnalele de interferență și îmbunătățește transmisia de date.



0,25 m

**Nr. 61549**

EAN: 4043619615490

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Specification

- Conectori:
  - 1 x USB 2.0 Tip-A tată
  - 1 x RS-232 seriale DB9 tată, cu șuruburi
- Chipset: FTDI FT232RL
- 1 x miez de ferită
- Tipul șurubului: #4-40 UNC
- Compatibil cu USB 3.0, USB 2.0, și USB 1.1
- Semnale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Rată de transfer a datelor de până la 921,6 Kbps
- Culoare: negru
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 0,25 m

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.15 sau superior
- Mac OS 12.4 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11

- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

---

## Pachetul contine

- USB Tip-A la 1 x seriale adaptoare
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 sau superior Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11

## Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Type-A male
Conector 2:	1 x serial Sub-D 9 male with screws

## Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex Bi-directional Semi duplex
UART:	USB to serial UART

## Physical characteristics

Cable colour:	black
Cable length incl. connector:	0,25 m
Pin finishing:	gold-plated
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Colour:	negru