

Delock Station d'accueil SATA DD > USB2.0 / eSATA

Description

Cette station d'accueil de DD vous permet de connecter un DD SATA externe de 2.5" ou 3.5" via USB et eSATA et est aussi un support stable pour votre disque dur. Cette solution n'a pas besoin d'un boîtier externe car vous pouvez simplement brancher le DD directement sur la station d'accueil. Le câble USB et eSATA qui est fourni peut être utilisé pour connecter à un port USB ou eSATA libre. Grâce au bouton d'éjection, vous pouvez facilement enlever le DD sans l'endommager.



N° produit 61678

EAN: 4043619616787

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur:
 - 1 x USB 2.0 Type B femelle
 - 1 x eSATA 3 Gb/s à 7 broches femelle
 - 1 x prise CC
 - 1 x SATA 3 Gb/s 22 broches femelle
 - 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- Pour 2.5" et 3.5" SATA DD
- Convient pour tous les disques durs SATA jusqu'à SATA 6 Go/s
- Débit de données:
 - USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s
 - eSATA jusqu'à 3 Go/s
- Avec un bouton d'éjection
- Voyant DEL d'alimentation et d'accès
- Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entree: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A

- Sortie: 12 V / 2 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions:
Intérieur: \varnothing env. 2,1 mm
Extérieur: \varnothing env. 5,5 mm
Longueur: env. 13 mm

Configuration système requise

- Windows XP/Vista/7/8/8.1, Linux Kernel 2.6, Mac OS 9.3
- PC ou portable avec un port USB ou eSATA disponible

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil de lecteur de disque dur
- Câble USB 2.0
- Câble eSATA
- Alimentation électrique externe
- Mode d'emploi

Image

