

Delock Διπλός σταθμός βάσης SATA HDD > USB 3.0 με λειτουργία κλωνοποίησης

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός βάσης HDD της Delock παρέχει τη δυνατότητα για εξωτερική σύνδεση δύο SATA HDD 2.5" ή 3.5" μέσω USB και προσφέρει σταθερό κράτημα για το σκληρό δίσκο που διαθέτετε. Για αυτή τη λύση δεν απαιτείται κάποιο εξωτερικό περίβλημα εφόσον μπορείτε απλά να συνδέσετε τη tHDD στο σταθμό βάσης. Επίσης, η λειτουργία κλωνοποίησης υποστηρίζει την αντιγραφή του περιεχομένου της HDD από μία HDD σε άλλη. Αυτή η ενέργεια μπορεί να πραγματοποιηθεί με το πάτημα ενός κουμπιού ή μέσω του PC και του συμπεριλαμβανόμενου λογισμικού.



Αρ. προϊόντος 61942

EAN: 4043619619429

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
2 x SATA 3 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
1 x θύρα downstream USB 3.0 τύπου B
1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
- Πλήκτρο λειτουργίας:
1 x Κουμπί "Κλωνοποίηση"
1 x διακόπτης On-/ Off
- Για SATA HDD 2.5" και 3.5"
- Κατάλληλος για όλες τις μονάδες SATA της τάξης των SATA 6 Gb/s
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
SuperSpeed 5 Gb/s,
Hi-Speed 480 Mb/s,
Full-Speed 12 Mb/s,
Low-Speed 1.5 Mb/s
- Ένδειξη LED για τροφοδοσία και πρόσβαση, κατάσταση αντιγραφής
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περίπου 126,4 x 108,1 x 62 mm
- Plug & Play

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,2 A
- Έξοδος: 12 V / 4 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
 - εσωτερικά: $\varnothing$ περίπου 2,5 mm
 - εξωτερικά: $\varnothing$ περίπου 5,5 mm
 - μήκος: περίπου 9,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διπλός σταθμός βάσης
- Καλώδιο USB 3.0
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- CD ROM με λογισμικό
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

