Delock Adapter USB 3.0 > HDMI

Opis

Adapter firmy Delock pozwala na podłączenie dodatkowych monitorów, projektorów, itd. HDMI do komputera PC lub laptopa za pomocą złącza USB Typ-A. Do 6 adapterów na jednym komputerze i po jednym monitorze podłączonym do każdego adaptera. Adapter może udostępnić lustrzaną kopię obrazu i rozszerzyć obraz, a także obsługuje rozdzielczość do 2048 x 1152. Transmisje telewizyjne i video będą wyświetlane w jakości HD.



Numer artykułu 61943

EAN: 4043619619436

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
  Wejście: 1 x USB 3.0 Typ Micro-B żeński
  Wyjście: 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
- Chipset: DisplayLink DL-3500
- Transfer sygnałów audio i video
- Rozdzielczość do 2048 x 1152 (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa 16 bitowych i 32 bitowych kolorów
- W komputerze można użyć do 6 adapterów
- Zintegrowana pamięć RAM 512 MB (SDRAM)
- Ustawienie: rozszerzanie, powielanie, podstawowy obraz
- Wymiary (DxSxW): ok. 85 x 55,7 x 18 mm
- Zużycie prądu: ok. 340 mA
- Rozdzielczość (w zależności od systemu komputera PC lub notebook) np.:
  640 x 480
  800 x 600
  1024 x 768
  1280 x 720
  1280 x 768
  1280 x 800
  1280 x 1024

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

1366 x 768
1400 x 1050
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
2048 x 1152

Wymagania systemowe

- Windows XP/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC z jednym wolnym portem USB 3.0 lub USB 2.0
- Pentium 4, 1.2 GHz CPU lub wyższy
- Minimum 512 MB RAM
- Karta graficzna z minimum 512 MB pamięci
- Minimum 30 MB wolnego miejsca na dysku twardym


Zawartość opakowania

- Adapter USB 3.0 do HDMI
- USB 3.0 kabel
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia





© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.