

## Delock Audio Konvertor Digitál > Analog

### Popis

Audio konvertor od Delocku konvertuje digitální audio signál na analogový stereo signál. Na vstup zařízení lze například připojit DVD nebo Blu-ray přehrávač a signál může být dodán prostřednictvím optického kabelu TOSLINK nebo přes koaxiální připojení S/PDIF. Na výstupním portu se zvukový signál přenáší prostřednictvím připojení RCA.



### Specifikace

- Konektor:  
 Vstup:  
 1 x TOSLINK samice S/PDIF  
 1 x Koaxiál samice S/PDIF  
 1 x DC jack  
 Výstup:  
 2 x RCA (cinch) samice
- Podporuje vzorkovací frekvenci: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Robustní kovové pouzdro
- Rozměry (DxŠxV): cca. 63 x 41 x 21 mm

### Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Výstup: 5 V / 1 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:  
 vnitřní:  $\varnothing$  cca. 2,1 mm  
 venkovní:  $\varnothing$  cca. 5,5 mm  
 délka: cca. 9 mm


### Systémové požadavky

- Digitální audio signál
- Připojovací kabely

### Obsah balení

- Konvertor digitál > analog
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

### Příslušenství



### Číslo produktu 62444

EAN: 4043619624447

Země původu: China

Balení: White Box

Interface	
Výstup:	2 x RCA (cinch) samice (červený, bílý)
Vstup:	1 x Coaxial female S/PDIF 1 x TOSLINK samice S/PDIF 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm
Physical characteristics	
Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	Plastová
Délka:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm