

Delock Ljudkonverter digital > analog

Beskrivning

Ljudkonvertern från Delock konverterar en digital ljudsignal till en analog stereosignal. T.ex. kan en DVD eller Blu-Ray-spelare anslutas till inmatningen av enheten och signalen kan överföras via optisk TOSLINK eller via S/PDIF-koaxialanslutning. Vid utmatningsanslutningen överförs ljudsignalen via RCA-anslutningen.



Specifikationer

- Anslutning:
Inmatning:
1 x TOSLINK S/PDIF hona
1 x Koaxial S/PDIF hona
1 x DC-uttag
Utmatning:
2 x RCA hona
- Samplingsfrekvenser som stöds: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Robust metallhölje
- Mått (LxBxH): ca. 63 x 41 x 21 mm

Strömförsörjning specifikation

- Väggtutt
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Utmatning: 5 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: \varnothing ca. 2,1 mm
utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
längd: ca. 9 mm

Systemkrav

- Digital ljudsignal
- Anslutningskabel

Paketets innehåll

- Omvandlare digital > analog
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning


Artikelnummer 62444

EAN: 4043619624447

Ursprungsland: China

Paket: White Box

Bilder





Interface	
Utmatning:	2 x RCA hona (röd, vit)
Inmatning:	1 x Coaxial female S/PDIF 1 x TOSLINK S/PDIF hona 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm
Physical characteristics	
Hölje färg:	svart
Höljets material:	Plast
Längd:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm