

Delock Adaptador USB 3.0 a HDMI / VGA + Gigabit LAN + USB 3.0

Descripción

Este adaptador de Delock se puede conectar a su equipo de sobremesa o portátil a través de una interfaz USB 3.0 y expande dicho equipo mediante un puerto de monitor, una interfaz Gigabit LAN y una interfaz USB 3.0. Puede conectar monitores HDMI y VGA al adaptador pero este solamente admite una salida de imagen simultáneamente, por lo que solamente estará visible el monitor HDMI.



Especificación técnica

- Conectores:
 - Entrada:
 - 1 x USB 3.0 Tipo-A macho
 - Salida:
 - 1 x HDMI-A hembra de 19 pines
 - 1 x VGA hembra de 15 pines
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hembra
 - 1 x USB 3.0 Tipo-A hembra
- Conjunto de chips: DisplayLink DL-3700
- Solo 1 monitor al adaptador disponible
- Resolución máxima 2048 x 1152 (depende del sistema y del hardware conectado)
- Admite colores de 16 bits y 32 bits
- Hasta 6 adaptadores por equipo utilizable
- Memoria RAM integrada 512 MB (SDRAM)
- Configuración: pantalla extendida, en simetría y primaria
- Cable USB 3.0 directamente en el adaptador (longitud aprox. 6 cm)
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 125 x 55 x 17 mm
- Alimentación a través del bus USB

Requisitos del sistema

- Mac OS 10.7 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB 3.0 disponible
- Pentium 4, 1.2 GHz CPU o superior
- Memoria RAM de 512 MB como mínimo
- Tarjeta de gráficos con 512 MB de memoria como mínimo
- Al menos 30 MB de espacio disponible en disco duro

Contenido del paquete

- Adaptador USB 3.0
- Driver en CD
- Manual del usuario

Número de elemento 62461

EAN: 4043619624614

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Image

