

Delock Extractor Audio HDMI

Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock poate fi folosit pentru extragerea semnalului audio de la o transmisie HDMI. În timp ce semnalul video este afișat pe un televizor sau monitor, semnalul audio poate fi transmis digital (S/PDIF) sau analog (stereo) la alte dispozitive, cum ar fi căștile sau un receptor surround.

**Nr. 62492**

EAN: 4043619624928

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
Intrare:
1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
1 x fișă mamă de c.c. de 5,5 x 2,1 mm
Ieșire:
1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (audio)
1 x TOSLINK mamă S/PDIF
1 x RCA mamă S/PDIF
- Comutare între stereo și 5.1 canale
- High Speed HDMI, 3D și HDCP 1.4
- Ieșire cu funcția de repetare HDMI
- Rezoluție de până la: Full-HD 1080p
- Lățime de bandă video până la 225 MHz/2,25 Gbps per canal, max. 6,75 Gbps
- Acceptă toate formaturile audio 2.0 și 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Rate de eșantionare acceptate: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (în funcție de sistem și de dispozitivele conectate)
- Audio CEC și HDMI redirectionate către ieșire (transmisie)
- Carcasă solidă din metal
- Consum energetic: max. 2,5 W

- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 70 x 60 x 20 mm

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- ieșire: 5 V / 1 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: ø aprox. 2,1 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm
lungime: aprox. 9 mm

Pachetul contine

- Extractor Audio HDMI
- Suporturi și șuruburi de montare
- Sursă de alimentare

Imagini

