

Delock HDMI Audio Extractor

Beskrivning

Denna adapter från Delock kan användas för att extrahera ljudsignalen från en HDMI-sändning. När videosignalen visas på en TV eller bildskärm kan ljudsignalen skickas digitalt (S/PDIF) eller analogt (stereo) till andra enheter som t.ex. hörlurar eller en surroundförstärkare.



Artikelnummer 62492

EAN: 4043619624928

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
Inmatning:
1 x HDMI-A 19-stift, hona
1 x DC 5,5 x 2,1 mm hona
Utmattning:
1 x HDMI-A 19-stift, hona
1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (ljud)
1 x TOSLINK S/PDIF hona
1 x RCA S/PDIF hona
- Valbar mellan stereo och 5.1-kanal
- Höghastighets HDMI, 3D och HDCP 1.4
- Utmattning med HDMI-repeaterfunktion
- Upplösning upp till full HD 1080p
- Videobandbredd upp till 225 MHz / 2,25 Gbps per kanal, max. 6,75 Gbps.
- Stöder alla vanliga ljudformat på 2.0 och 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Samplingsfrekvenser som stöds: 16 / 20 / 24 bitar, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (beroende på system och anslutna enheter)
- CEC och HDMI-ljud dirigeras till utmatningen (genommatning)
- Robust metallhölje
- Strömförbrukning: max. 2,5 W

- Mått (LxBxH): ca. 70 x 60 x 20 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Utmatning: 5 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: $\varnothing$ ca. 2,1 mm
utsida: $\varnothing$ ca. 5,5 mm
längd: ca. 9 mm

Paketets innehåll

- HDMI Audio Extractor
- Monteringsfästen och -skruvar
- Strömförsörjning

Bilder

