

## Delock Adaptateur HDMI-A mâle > DisplayPort 1.2 femelle blanc

### Description

Cet adaptateur Delock permet la connexion d'un moniteur DisplayPort à votre système via une interface HDMI disponible. L'adaptateur prend en charge les résolutions jusqu'à Ultra HD 4K à 30 Hz et est rétrocompatible avec Full-HD 1080p.



24,5 cm

### Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - Entrée :
    - 1 x HDMI-A mâle 19 broches
    - 1 x USB Type-A mâle (alimentation)
  - Sortie :
    - 1 x DisplayPort femelle 20 broches
- Chipset : STDP2600
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI
- Récepteur High Speed HDMI - débit de liaison jusqu'à 2,97 Gb/s par paire de données
- Résolution jusqu'à 4Kx2K @ 30 Hz; 1920 x 1080 @ 120 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge l'audio 7.1 achemine jusqu'à 192 kHz du le taux d'échantillonnage
- Prend en charge HDCP 1.3
- Connecteur plaqué or
- Profondeur de la couleur :
  - RGB / YCC (4:4:4) - couleur 16 bit
  - YCC (4:2:2 / 4:2:0) - couleur 16 bit
- Consommation en puissance :
  - En fonctionnement : env. 500 mW
  - En veille : env. 25 mW
- Couleur : blanc
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 24,5 cm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

### Configuration système requise

- Un port HDMI-A femelle libre
- Un port USB-A femelle libre
- Un moniteur avec une interface DisplayPort disponible
- Un câble DisplayPort

### Contenu de l'emballage

- Adaptateur HDMI vers DisplayPort

### N° produit 62496

EAN: 4043619624966

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Image

