

# Delock Concentrateur USB 3.1 Gen 1 externe USB Type-C™ > 3 x USB 3.0 Type-A + 1 x USB Type-C™

## Description

Ce concentrateur USB Delock peut être connecté via une interface USB Type-C™ à un PC ou un ordinateur portable. Il dispose de trois connecteurs USB Type-A ainsi que d'un connecteur USB Type-C™. Vous pouvez y connecter divers périphériques USB tels que des stations d'accueil, des lecteurs de cartes, un boîtier externe etc.



**N° produit 62537**

EAN: 4043619625376

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteur :
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
  - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femelle
  - 1 x fiche CC 5 V
- Chipset : VL811+
- Débit de données jusqu'à :
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Câble USB de 3.0 directement sur le hub (longueur env. 7 cm)
- Dimensions (LxlxH) : env. 91 x 40 x 16 mm
- Alimentation par adaptateur secteur ou par le port (sans adaptateur secteur)
- Puissance électrique par port :
  - USB Type-C™ : max. 15 watt (5 V / 3 A)
  - USB Type-A : max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Plug & Play

## Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Sortie : 5 V / 4 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :  
Intérieur : ø env. 1,7 mm  
Extérieur : ø env. 4,75 mm  
Longueur : env. 9,5 mm

## Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.17.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.11.X
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

## Contenu de l'emballage

- Hub USB
- Alimentation électrique externe
- Mode d'emploi

## Image



## General

Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	USB 3.0
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 ou version ultérieure Linux Kernel 4.x ou version ultérieure Mac OS 10.11 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

## Interface

Connecteur 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
connecteur 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femelle
connecteur 4:	1 x fiche CC 5 V

## Technical characteristics

Chipset:	VL811+
Débit de données:	5 Gbps

## Physical characteristics

Longueur:	91 mm
Width:	40 mm
Height:	16 mm
Couleur:	noir

## Power supply

Input:	AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
--------	-------------------------------------

Output:	5 V / 4 A
Connector:	DC plug 4.75 mm x 1.70 mm