

Delock Hub USB 3.1 Gen 1 esterno USB Type- $C^{TM} > 3 x$ USB 3.0 Tipo-A + 1 x USB Type- C^{TM}

Descrizione

L'hub USB Delock può essere collegato tramite interfaccia USB Type-CTM ad un PC o laptop. Dispone di tre connettori USB Tipo-A, nonché di un connettore USB Type-CTM. È possibile collegare vari dispositivi USB, quali docking station, lettori di schede, alloggi esterni, ecc.



Articolo n. 62537

EAN: 4043619625376 Paese di origine: China Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettore:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-CTM maschio >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A femmina
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-CTM femmina
 - 1 x jack 5 V CC
- Chipset: VL811+
- Frequenza di trasferimento dati fino a:

SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,

Low-Speed 1,5 Mbps

- Cavo USB surettamente sull'hub (lunghezza ca. 7 cm)
- Dimensioni (LxPxA): ca. 91 x 40 x 16 mm
- Utilizzare alimentazione autonoma (con alimentatore) o alimentazione da bus (senza alimentatore)
- Alimentazione elettrica per porta:

USB Type-CTM: max. 15 watt (5 V / 3 A)

USB Tipo-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)

Plug & Play



Specifiche dell'alimentatore

• Alimentazione a parete

• Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A

• Uscita: 5 V / 4 A

• Massa all'esterno, più all'interno

• Dimensioni:

interno: ø ca. 1,7 mm esterno: ø ca. 4,75 mm lunghezza: ca. 9,5 mm

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.17.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.11.X
- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera

Contenuto della confezione

- Hub USB
- · Alimentatore esterno
- Manuale utente

Immagini







General

Function:	Plug & Play
Specification:	USB 5 Gbps
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 o superiore Linux Kernel 4.x o superiore Mac OS 10.11 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Connettore 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
connector 3:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina
connector 4:	1 x jack 5 V CC

Technical characteristics

Chipset:	VL811+
Data transfer rate:	5 Gbps

Physical characteristics

Lunghezza:	91 mm
Width:	40 mm
Height:	16 mm
Colour:	nero

Power supply

AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A





Output:	5 V / 4 A
Connector:	DC plug 4.75 mm x 1.70 mm