

Delock Hub USB 3.1 Gen 1 esterno USB Type-C™ > 3 x USB 3.0 Tipo-A + 1 x USB Type-C™

Descrizione

L'hub USB Delock può essere collegato tramite interfaccia USB Type-C™ ad un PC o laptop. Dispone di tre connettori USB Tipo-A, nonché di un connettore USB Type-C™. È possibile collegare vari dispositivi USB, quali docking station, lettori di schede, alloggi esterni, ecc.



Articolo n. 62537

EAN: 4043619625376

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettore:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ maschio >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A femmina
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femmina
 - 1 x jack 5 V CC
- Chipset: VL811+
- Frequenza di trasferimento dati fino a:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Cavo USB surettamente sull'hub (lunghezza ca. 7 cm)
- Dimensioni (LxPxA): ca. 91 x 40 x 16 mm
- Utilizzare alimentazione autonoma (con alimentatore) o alimentazione da bus (senza alimentatore)
- Alimentazione elettrica per porta:
 - USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
 - USB Tipo-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Plug & Play

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Uscita: 5 V / 4 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: \varnothing ca. 1,7 mm
 - esterno: \varnothing ca. 4,75 mm
 - lunghezza: ca. 9,5 mm

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.17.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.11.X
- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera

Contenuto della confezione

- Hub USB
- Alimentatore esterno
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	USB 3.0
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 o superiore Linux Kernel 4.x o superiore Mac OS 10.11 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Interface

Connettore 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
connector 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femmina
connector 4:	1 x jack 5 V CC

Technical characteristics

Chipset:	VL811+
Data transfer rate:	5 Gbps

Physical characteristics

Lunghezza:	91 mm
Width:	40 mm
Height:	16 mm
Colour:	nero

Power supply

Input:	AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
--------	-------------------------------------

Output:	5 V / 4 A
Connector:	DC plug 4.75 mm x 1.70 mm