

Delock Extern USB 3.1 Gen 1 hubb USB Type-C™ > 3 x USB 3.0 Type-A + 1 x USB Type-C™

Beskrivning

Denna USB-hubb från Delock kan anslutas via USB Type-C™-gränssnitt till en stationär eller bärbar dator. Den har tre USB Typ-A-kontakter, samt en USB Type-C™-kontakt. Olika USB-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljet osv. kan anslutas.



Artikelnummer 62537

EAN: 4043619625376

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™, hane >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A, hona
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™, hona
 - 1 x 5 V DC-uttag (likström)
- Kringkretsar: VL811+
- Dataöverföringshastighet upp till:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- USB-kabel direkt till hubben (längd ca. 7 cm)
- Mått (LxBxH): ca. 91 x 40 x 16 mm
- Används som självdriven (med strömkälla) eller bussdriven (utan strömkälla)
- Effekt per port:
 - USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
 - USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Plug & Play

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Utmatning: 5 V / 4 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 1,7 mm
 - utsida: \varnothing ca. 4,75 mm
 - längd: ca. 9,5 mm

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.17.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.11.X
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port

Paketets innehåll

- Hubb USB
- Extern strömkälla
- Bruksanvisning

Bilder



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Funktion: | Plug & Play |
| Specifikationer: | USB 3.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.17 eller högre Linux Kernel 4.x eller högre Mac OS 10.11 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit |

Interface

| | |
|------------|--|
| Kontakt 1: | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™, hane |
| Kontakt 2: | 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A, hona |
| kontakt 3: | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™, hona |
| kontakt 4: | 1 x 5 V DC-uttag (likström) |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|--------|
| Kringkretsar: | VL811+ |
| Dataöverföringshastighet: | 5 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|---------|-------|
| Längd: | 91 mm |
| Width: | 40 mm |
| Height: | 16 mm |
| Färg: | svart |

Power supply

| | |
|--------|-------------------------------------|
| Input: | AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A |
|--------|-------------------------------------|

| | |
|------------|---------------------------|
| Output: | 5 V / 4 A |
| Connector: | DC plug 4.75 mm x 1.70 mm |