


Delock Converter SATA cu 22 de pini > M.2

Descriere scurta

Acest convertor Delock permite conectarea unei unități SSD M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230. Convertorul poate fi instalat în mod intern în sistem, prin interfața SATA 22 pini.

Specification

- Conectori:
 - 1 x SATA, 22 pini tată >
 - 1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
- Interfață: SATA
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părți
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Dimensiunii (LxlxI): aprox. 100 x 51 x 5 mm
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

Cerinte de sistem

- O interfață SATA cu 22 de pini liberă

Pachetul contine

- Converter
- 1 x șuruburi de fixare pentru modulul M.2
- Manual de utilizare

Nr. 62551

EAN: 4043619625512

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Retail Box

Imagini

