
Delock Konwerter 2.5″ SATA, wtyk 22-pinowy > 2 x mSATA z obsługą RAID i obudową

Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączanie maks. dwóch dysków SSD mSATA i może być on wbudowany jako dysk 2.5″. Dlatego też, konwerter ten można instalować w systemie poprzez złącze USB. W przypadku używania więcej niż jeden dysk SSD istnieje możliwość stosowania różnych poziomów RAID.



Uwaga

Produkt zapewnia opartą na chipsecie funkcję RAID. Zarządzanie i ustawienia trybu RAID niesą możlwie z poziomu systemu operacyjnego i BIOS. Inne oprogramowanie diagnostyczne nie jest kompatybilne z tym rozwiązaniem.
Funkcja SMART nie jest obsługiwana. JBOD jest obsługiwane jedynie na kontrolerach SATA z funkcją mnożnika portu.

Numer artykułu 62594

EAN: 4043619625949

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Box

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski
  2 x gniazdo mSATA (rozmiar pełny)
- Chipset: Asmedia ASM1092R
- Kształt: 2.5″
- Do modułu mSATA 3,3 V
- Ponadto wbudowane moduły połówkowe
- Obsługuje RAID 0, 1, JBOD
- Tryb RAID jest ustawiany za pomocą przełącznika DIP na płycie
- 1 x Dioda LED aktywności hosta SATA (zielona) i 2 x Dioda LED błędu mSATA SSD error (czerwona)
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe


- Wolny 22-pinowy interfejs SATA

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Zawartość opakowania

- Konwerter
- 2.5″ obudowa
- Materiał montażowy

Zdjęcia



© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.