

Delock Adapter USB 2.0 Tipa-A na 1 x serijski RS-232 D-Sub 9-pinski muški s maticama 1,5 m

Opis

Ovaj Delock prilagodnik omogućuje povezivanje serijskog uređaja putem USB Tipa-A priključka.



1,5 m

Predmet br. 62645

EAN: 4043619626458

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 2.0 Tipa-A muški
 - 1 x serijska muška priključka DB9 s maticama za vijke
- Skup čipova: Prolific PL-2303 GS
- Brzina prijenosa podataka do 460,8 Kbps
- Signali: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto
- Stop bitova: 1, 1,5, 2
- Podatkovnih bitova: 5, 6, 7, 8
- Kontrola protoka: nema, Xon/Xoff, RTS/CTS
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 1,5 m

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 5.11 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB 2.0 na 1 x serijski adapter
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0

Interface

Priključak 1:	1 x USB 2.0 Tipa-A, muški
Priključak 2:	1 x serial Sub-D 9 male with nuts

Technical characteristics

Skup čipova:	Prolific PL2303GS
Brzina prijenosa podataka:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	1 x 1024 Byte
Shielding:	shielded
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART
Data bits:	5, 6, 7, 8

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,5 m
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Boja:	transparentna crni