

Delock Adaptor USB 2.0 Tip-A la 1 x Serial RS-232 D-Sub 9 pini tată cu piulițe 1,5 m

Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock permite conectarea unui dispozitiv cu interfață serială prin intermediul unui port USB Tip-A.



1,5 m

Nr. 62645

EAN: 4043619626458

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x USB 2.0 Tip-A tată
 - 1 x seriale DB9 tată, cu piulițe
- Chipset: Prolific PL-2303 GS
- Rată de transfer a datelor de până la 460,8 Kbps
- Semnale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritate: egală, impară, niciuna, marcă, spațiu
- Biți de stop: 1, 1,5, 2
- Biți de date: 5, 6, 7, 8
- Controlul debitului: niciunul, Xon/Xoff, RTS/CTS
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 1,5 m

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.11 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- USB 2.0 la 1 x seriale adaptoare
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0

Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Type-A male
Conector 2:	1 x serial Sub-D 9 male with nuts

Technical characteristics

Chipset:	Prolific PL2303GS
Data transfer rate:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	1 x 1024 Byte
Shielding:	shielded
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART
Data bits:	5, 6, 7, 8

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,5 m
Pin finishing:	gold-plated
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Colour:	transparentă negru