

# Delock Adapter USB 2.0 Typ-A till 1 x seriell RS-232 D-Sub 9-stifts hane med muttrar 1,5 m

## Beskrivning

Denna adapter från Delock möjliggör anslutning av en seriell enhet via en USB Typ-A-port.



1,5 m

**Artikelnummer 62645**

EAN: 4043619626458

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A hane
  - 1 x seriell DB9 hane med skruvmuttrar
- Kringkretsar: Prolific PL-2303 GS
- Dataöverföringshastighet upp till 460,8 Kbps
- Signaler: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- Stoppbitar: 1, 1,5, 2
- Databitar: 5, 6, 7, 8
- Flödeskontroll: ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 1,5 m

## Systemkrav

- Linux Kernel 5.11 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

---

## Paketets innehåll

- USB 2.0 till 1 x seriell adapter
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Funktion:        | Plug & Play                   |
| Specifikationer: | RS-232 (EIA / TIA)<br>USB 2.0 |

## Interface

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x USB 2.0 Typ-A, hane           |
| Kontakt 2: | 1 x serial Sub-D 9 male with nuts |

## Technical characteristics

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Kringkretsar:             | Prolific PL2303GS                          |
| Dataöverföringshastighet: | up to 460,8 Kbps                           |
| FIFO:                     | 1 x 1024 Byte                              |
| Shielding:                | shielded                                   |
| Signal transmission:      | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
| Data transmission:        | asynchronous<br>full duplex                |
| UART:                     | USB to serial UART                         |
| Data bits:                | 5, 6, 7, 8                                 |

## Physical characteristics

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Cable length incl. connector: | 1,5 m                |
| Stift slutförda:              | guldpläterade        |
| Skruvtyp:                     | #4-40 UNC            |
| Shielding:                    | double               |
| Färg:                         | transparent<br>svart |