
Delock Konverterare för Raspberry Pi med Micro-USB-uttag / USB-stifthuvud > 2 x USB-uttag typ A + 2 x seriella RS-232

Beskrivning

Denna konverterarpanel från Delock ger dig möjlighet att utöka din Raspberry Pi via Micro-USB-porten eller USB-stifthuvudet. På så vis får du två USB A-portar, en D-Sub 9 RS-232-port och ett 9-stifts stifthuvud för den andra RS-232-porten.



Artikelnummer 62649

EAN: 4043619626496

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: White Box

Specifikationer

- Anslutning:
  1 x USB 2.0 typ Micro-B, hona
  1 x 5-stifts USB 2.0 stiftkontakt (4 stift anslutna)
  1 x 2-stifts strömanslutning
  2 x USB 2.0 typ A, hona
  1 x seriell RS232 DB9 hane
  1 x 9-stifts seriellt RS-232-stifthuvud
- Kringkretsar: Prolific PL2303RA + Renesas D720114
- Dataöverföringshastighet:
  seriellt upp till 230.4 Kb/s
  USB 2.0 upp till 480 Mb/s
- Kompatibel med OHCI 1.0a och EHCI 0.95
- 2 x överkopplare för val av RI eller 5 V uteffekt för varje RS-232-port på stift 9
- 1 x överkopplare för att ställa in tillströmmen via USB eller 2-stifts strömkontakt
- Mått (LxBxH): ca. 66 x 64 x 18 mm
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.


Systemkrav


- En ledig USB-port
- USB-kablar

Paketets innehåll

- Konverterare
- Seriell anslutningssladd
- 4 x skruvar
- 4 x muttrar
- 4 x distansbrickor

Bilder





© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.