

Delock Convertidor SATA de 22 contactos > 1 x M.2 + 1 x mSATA

Descripción

Este convertidor de Delock permite la conexión de una unidad de estado sólido M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 o una unidad de estado sólido mSATA de mitad de tamaño o tamaño completo. Si ambas ranuras están ocupadas, solamente se puede utilizar la unidad de estado sólido M.2. El convertidor se instalará en un sistema internamente mediante una interfaz SATA de 22 contactos.



Número de elemento 62670

EAN: 4043619626700

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Conector:
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos macho >
 - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
 - 1 x Ranura mSATA (tamaño completo)
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
- Indicador LED para alimentación y actividad
- El conjunto de chips PWM: corriente de salida máxima de 3 A, protección contra cortocircuito, supresión de corriente de ráfaga de entrada y protección contra apagado térmico
- Permite el reinicio
- Dimensiones (LxAN): aprox. 98 x 65,5 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Una interfaz SATA de 22 contactos disponible

Contenido del paquete

- Convertidor
- Material de montaje
- Manual del usuario

Image

