Delock Convertitore SATA 22 pin > 1 x M.2 + 1 x mSATA

Descrizione

Questo convertitore Delock consente il collegamento di un SSD M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 o un SSD mSATA a dimensioni ridotte o intere. Se entrambi gli slot sono occupati, è possibile utilizzare l'SSD M.2. Il convertitore può essere installato internamente nel sistema tramite l'interfaccia SATA a 22 pin.



Articolo n. 62670

EAN: 4043619626700

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Box

Specifiche

- Connettore:
  1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin maschio >
  1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
  1 x slot mSATA (a dimensioni intere)
- Interfaccia: SATA
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati
- Indicatore LED per alimentazione e attività
- Chipset PWM: max. corrente di uscita 3 A, protezione da cortocircuito, soppressione corrente di spunto, protezione da spegnimento termico
- Avviabile
- Dimensioni (LxP): ca. 98 x 65,5 mm
- Sistema operativo indipendente, non è necessaria l'installazione del driver

Requisiti di sistema

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Un'interfaccia SATA a 22 pin libera

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Materiale di montaggio
- Manuale utente

Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.