

Delock HDMI Audio Extractor 4K 30 Hz

Opis

Ovaj Delock adapter može se koristiti za izdvajanje audio signala iz HDMI prijenosa. Kada se video signal prikazuje na televizoru ili monitoru, audio signal može se poslati digitalno (S/PDIF) ili analogno (stereo) na druge uređaje, kao što su slušalice ili prijemnik za prostorni zvuk.



Predmet br. 62692

EAN: 4043619626922

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
Ulaz:
1 x HDMI-A 19-polni ženski
1 x 5 V priključak za istosmjerno napajanje 2,1 x 5,5 mm
Izlaz:
1 x HDMI-A 19-polni ženski
1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta (audio)
1 x TOSLINK ženski S/PDIF
1 x RCA ženskih S/PDIF
- Može se prebacivati između stereouređaja i 5.1 kanala
- HDMI velike brzine, 3D i HDCP 1.4
- Izlaz s HDMI funkcijom ponavljača
- Razlučivost do 3840 x 2160 pri 30 Hz (8 bita), 1920 x 1080 pri 60 Hz (12 bita)
- Širina pojasa videosustava do 300 MHz / 3 Gb/s po kanalu, 9 Gb/s maks.
- Podržava sve uobičajene 2.0 i 5.1 audio formate: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Podržane brzine uzorkovanja: 16/20/24 bita, 32/44,1/48/88,2/ 96 kHz (ovisno o sustavu i povezanim uređajima)
- CEC i HDMI audio povezan na izlaz (prolazni)

- Skup čipova: CS4344, 24 bit / 192 kHz
- čvrsto metalno kućište
- Utrošak snage: maks 2,5 W
- Mjere (DxŠxV): oko 71 x 61 x 21 mm

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Izlaz: 5 V / 1 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: ø oko 2,1 mm
 - izvana: ø oko 5,5 mm
 - duljina: oko 9 mm

Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan HDMI-A ženski

Sadržaj pakiranja

- HDMI Audio Extractor
- Nosači i vijci za montažu
- USB kabel napajanja, duljina: cca 0,5 m
- Napajanje
- Korisnički priručnik

Slike



General

Tehnički podaci:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 LPCM
------------------	---

Interface

Izlaz:	1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 3 kontakta 1 x RCA ženskih 1 x HDMI-A ženski 1 x TOSLINK ženski
Ulaz:	1 x HDMI-A ženski 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Skup čipova:	Cirrus CS4344
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	300 MHz

Physical characteristics

Kućište boja:	crne
Materijal kućišta:	metal
Duljina:	71 mm
Width:	61 mm
Height:	21 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A



Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m