

Delock Panneau avant de 3.5" > 2 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0

Description

Ce panneau avant de Delock peut être installé dans une baie 3.5" d'ordinateur. Il dispose de deux ports USB 3.0 et de deux ports USB 2.0. Il se raccorde à la carte mère en interne via deux ports à embase mâle.



N° produit 62701

EAN: 4043619627011

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur :
 - externe :
 - 2 x USB 3.0 Type-A femelle
 - 2 x USB 2.0 Type-A femelle
 - interne :
 - 1 x femelle 19 broches USB 3.0 sur le câble
 - 1 x embase USB 2.0 à 9 broches
 - 1 x connecteur d'alimentation à 4 broches
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Données du câble :
 - 1 x câble à connecteur USB 3.0 femelle à 19 broches, d'environ 60 cm (connecteur inclus)
 - 1 x câble à connecteur USB 2.0 femelle à 9 broches, d'environ 62 cm (connecteur inclus)
- Cadre métallique de 3.5"

- Couleur : noir
- Branchement à chaud, Plug & Play
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote


Configuration système requise

- PC avec une baie 3.5" disponible
- Carte mère avec une embase libre USB 3.0 à 19 broches
- Carte mère avec une embase libre USB 2.0 à 9 broches
- Alimentation avec connecteur d'alimentation à 4 broches libre

Contenu de l'emballage

- Panneau frontal de 3.5"
- Câble avec embase femelle USB 2.0
- Vis
- Mode d'emploi

Image



General

Facteur de forme :	3.5"
Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Interface

Externe:	2 x USB 2.0 Type-A femelle 2 x USB 5 Gbps Type-A femelle
Interne:	1 x femelle à 19 broches USB 5 Gbps 1 x connecteur d'alimentation à 4 broches 1 x embase USB 2.0 à 9 broches

Technical characteristics

Débit de données:	USB 5 Gbps jusqu'à 5 Go/s USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s
-------------------	---

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Couleur:	noir