

Delock Adapter Thunderbolt™ 3 hane > 2 x DisplayPort hona 4K 60 Hz

Beskrivning

Denna adapter från Delock passar för anslutning av två DisplayPort-skärmar till en dator med Thunderbolt™ 3-gränssnitt. Tack vare Thunderbolt™ 3-tekniken stödjer adaptern en upplösning på upp till 4 K Ultra HD vid 60 Hz på båda skärmarna.



27 cm

Artikelnummer 62708

EAN: 4043619627080

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-stift hane
 - 2 x DisplayPort hona
- Kringkretsar: Intel DSL6540
- Thunderbolt™ 3 och DisplayPort 1.2 specifikationer
- Dataöverföringshastighet upp till 40 Gbps
- Högsta upplösning:
 - 1 skärm: upp till 5120 x 2880 @ 60 Hz
 - 2 skärmar: upp till 4096 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Funktioner: Speglad eller utökad
- Thunderbolt™ 3-driven
- Plug & Play
- Adapterns mått (LxBxH): ca. 99 x 60 x 16 mm
- Kabellängd utan kontakter: ca. 27 cm
- Färg: svart

Systemkrav

- Mac OS 10.12 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3 eller Thunderbolt™ 4-port

Paketets innehåll

- Adapter Thunderbolt™ 3 till 2 x DisplayPort

Bilder



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Funktion: | Plug & Play |
| Specifikationer: | Thunderbolt™ 3 DisplayPort 1.2 |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|------------|---|
| Utmatning: | 2 x DisplayPort hona |
| Inmatning: | 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24-stift, hane |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Dataöverföringshastighet: | Thunderbolt™ 3 upp till 40 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 4096 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------|-------|
| Kabellängd: | 27 cm |
| Längd: | 99 mm |
| Width: | 60 mm |
| Height: | 16 mm |
| Färg: | svart |