

Delock Convertisseur SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) avec USB Type-C™ mâle > SATA 22 broches 6 Gbps mâle avec alimentation électrique

Description

Ce convertisseur Delock peut être connecté via une interface USB Type-C™ à un PC ou un ordinateur portable. Ainsi, différents appareils SATA avec une interface SATA 22 broches peuvent être utilisés. L'alimentation fournie peut s'utiliser avec les disques durs SATA 3.5" pouces ou les disques optiques.



Spécifications techniques

- Connecteur :
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mâle >
 - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle
 - 1 x prise CC
- Chipset : Asmedia ASM1351
- Pour disques durs SATA, SSD SATA, disques optiques etc.
- Prend en charge SATA 1,5 Go/s, SATA 3 Go/s et SATA 6 Go/s
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- SATA 6 Gbps
- Témoin DEL
- Amorçable
- Plug & Play
- Longueur, cordon incl. : env. 24,5 cm

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Sortie : 12 V / 1,8 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - Intérieur : ø env. 2,1 mm
 - Extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 9,5 mm

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

Contenu de l'emballage

- Convertisseur USB Type-C™ - SATA 6 Gb/s
- Alimentation électrique externe
- Mode d'emploi

N° produit 62715

EAN: 4043619627158

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Image



General	
Fonction :	Plug & Play Amorçable
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 ou version ultérieure Mac OS 10.11 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Témoin DEL:	Activité
Interface	
Connecteur 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle
connecteur 3:	1 x prise CC
Technical characteristics	
Débit de données:	6 Gb/s
Physical characteristics	
Longueur du cordon:	15 cm
Couleur:	noir
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	12 V / 1,8 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1,75 m