

Delock Audio digitální konvertor > Analog s 3,5 mm Stereo Jackem samice

Popis

Delock audio konvertor konvertuje digitální signál na analogový stereo signál. Ke vstupnímu portu zařízení může být připojen např. digitální DVD nebo Blu-Ray přehrávač a digitální signál bude aplikován buď opticky přes TOSLINK nebo koaxiální připojení. Na výstupním portu bude analogový signál přenášén skrze RCA nebo Stereo jack připojení k analogovému zařízení.



Specifikace

- Konektor:
 - Vstup:
 - 1 x TOSLINK samice S/PDIF
 - 1 x Koaxial samice S/PDIF
 - Výstup:
 - 2 x RCA (cinch) samice (červený, bílý)
 - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice
 - 1 x DC 5 V napájecí konektor
- Podporuje různé audio frekvence, např. 32, 44,1, 48 a 96 KHz
- Přenosová rychlost 24 Bit
- 1 x LED pro napájení
- Spotřeba proudu: max. 250 mA
- Rozměry (DxŠxV): cca. 63 x 41 x 21 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Výstup: 5 V / 1 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 2,1 mm
 - venkovní: ø cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 9 mm

Systémové požadavky

- Digitální audio signál
- Připojovací kabely

Obsah balení

- Konvertor digitál > analog
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 62722

EAN: 4043619627226

Země původu: China

Balení: • White Box



Příslušenství



General	
LED indikátor:	Power
Interface	
Výstup:	1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice 2 x RCA (cinch) samice (červený, bílý)
Vstup:	1 x TOSLINK samice S/PDIF 1 x Coaxial female S/PDIF
Technical characteristics	
Bit rate:	24 Bit
Current consumption:	250 mA
Physical characteristics	
Délka:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm