

# Delock Digital ljudkonverterare > Analog med 3,5 mm stereokontakt hona med USB-strömförsörjning

## Beskrivning

Ljudkonverteraren från Delock konverterar den digitala signalen till en analog stereosignal. Ingångsporten kan anslutas till t.ex. en digital DVD- eller Bluray-spelare och den digitala signalen tillämpas antingen optiskt via Toslink eller koaxial anslutning. Den analoga signalens utgångsport sänder via RCA- eller Stereo-anslutningen till den analoga enheten.



**Artikelnummer 62723**

EAN: 4043619627233

Ursprungsland: China

Paket: White Box

## Specifikationer

- Anslutning:  
Inmatning:  
1 x Toslink S/PDIF hona  
1 x Koaxial S/PDIF hona  
Utmattning:  
2 x RCA hona (röd, vit)  
1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona  
1 x USB Typ Micro-B, hona (5 V strömtillförsel)
- Stöder olika ljudhastigheter, t.ex. 32, 44,1, 48 och 96 KHz
- Bithastighet 24 bitar
- 1 x LED för ström
- Nuvarande strömförbrukning: max. 250 mA
- Mått (LxBxH): ca. 63 x 45 x 20 mm

## Systemkrav

- Digital ljudsignal

- Anslutningskablar

---

## Paketets innehåll

- Konverterare digital > analog
- USB Typ Micro-B till Typ A-kabel, längd ca. 80 cm
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

|                |       |
|----------------|-------|
| LED indikator: | Power |
|----------------|-------|

## Interface

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Utmätning: | 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona<br>2 x RCA hona (röd, vit) |
| Inmatning: | 1 x TOSLINK S/PDIF hona<br>1 x Koaxial S/PDIF hona               |

## Technical characteristics

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Bit rate:            | 24 Bit |
| Current consumption: | 250 mA |

## Physical characteristics

|         |       |
|---------|-------|
| Längd:  | 63 mm |
| Width:  | 41 mm |
| Height: | 21 mm |