Delock Convertidor de audio analógico con conector estéreo hembra de 3,5 mm > digital con fuente de alimentación USB

Descripción

El convertidor de audio de Delock convierte la señal estéreo analógica en una señal digital. Al puerto de entrada el dispositivo se pueden conectar dos cables RCA para alimentar la señal de fuente analógica, por ejemplo, la procedente un reproductor de grabación. En el puerto de salida la señal se transmitirá a través de una conexión Toslink o coaxial.

Número de elemento 62724

EAN: 4043619627240

Pais de origen: China

Paquete: White Box

Especificación técnica

- Conector:
  Entrada:
  2 x RCA hembra (rojo, blanco)
  1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm
  Salida:
  1 x S/PDIF hembra Toslink
  1 x S/PDIF hembra Coaxial
  1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)
- Admite diferentes velocidades de audio: 32, 44,1, 48 y 96 KHz
- Tasa de bits de 24 bits
- 1 x LED para alimentación
- Consumo de corriente: máximo 250 mA
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 63 x 45 x 20 mm

Requisitos del sistema

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Señal de audio analógica
- Cables de conexión

Contenido del paquete

- Convertidor analógico > digital
- Cable USB Tipo Micro-B a Tipo-A, con una longitud aproximada de 80 cm
- Manual del usuario

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Indicador LED:	Power

Interface

Salida:	1 x S/PDIF hembra Coaxial 1 x S/PDIF hembra TOSLINK
Entrada:	2 x RCA hembra (rojo, blanco) 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm

Technical characteristics

Bit rate:	24 Bit
Current consumption:	250 mA

Physical characteristics

Longitud:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.