

Delock Convertisseur SATA / USB 3.1 Type-B femelle > Emplacement M.2 / mSATA

Description

Ce convertisseur Delock permet la connexion d'un SSD M.2 au format 2280, 2260, 2242 et 2230 ou un SSD mSATA demi-format ou format normal. Si les deux emplacements sont occupés, seul le SSD M.2 peut être utilisé. Le convertisseur peut être installé dans le système via une interface SATA ou USB.



N° produit 62732

EAN: 4043619627325

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur :
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Type-B femelle
 - 1 x USB 3.0 Type-B femelle (optionnel pour alimentation électrique) >
 - 1 x M.2 à 67 broches fente clé B
 - 1 x fente mSATA (taille moitié / taille complète)
- Interface : SATA
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Témoin DEL
- Courant maximum pour module M.2 ou mSATA : 3 A
- Dimensions (LxlxH) : env. 100 x 85 x 15 mm

Configuration système requise



- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6

- Une interface SATA libre ou
- Une interface USB libre

Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Vis pour module M.2 et module mSATA
- Mode d'emploi

Image



General

Slot:	SATA
Supported module:	Modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 10 Gbps Type-B femelle
Connecteur 2:	1 x USB 5 Gbps Type-B female (optional power supply)
connecteur 3:	1 x M.2 à 67 broches fente clé B
connecteur 4:	1 x fente mSATA (taille moitié / taille complète)

Physical characteristics

Longueur:	100 mm
Width:	85 mm
Height:	15 mm