Delock Adaptador mini DisplayPort 1.2 macho > HDMI hembra 4K 60 Hz activo

Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de un monitor HDMI al sistema través de una interfaz mini DisplayPort disponible. El adaptador admite una resolución de hasta 4K Ultra-HD a 60 Hz y es compatible con versiones anteriores, como Full-HD 1080p. El adaptador ofrece una conversión activa, por lo que también es adecuado para tarjetas gráficas que no son capaces de transmitir señales DP++.



Número de elemento 62735

EAN: 4043619627356

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x mini DisplayPort macho de 20 pines >
  1 x HDMI-A hembra de 19 pines
- Conjunto de chips: Parade PS176
- Especificación DisplayPort 1.2 y High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Convertidor activo, para tarjetas gráficas con salida DP y DP++
- Resolución máxima 4096 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Compatible con Eyefinity
- Admite tasas de datos HBR2 (5,4 Gbps)
- Formatos de audio: LPCM de 8 canales, audio comprimido y formato de audio HBR con un tamaño de muestra de audio de hasta 24 bits y una tasa de muestreo de 192 kHz
- Conectores: bañado en oro
- 1 x núcleo de ferrita
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 20 cm
- Color: negro
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra mini DisplayPort disponible

Contenido del paquete

- Adaptador mini DisplayPort a HDMI

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Especificación técnica:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Interface

Salida:	1 x HDMI-A hembra
Entrada:	1 x mini DisplayPort macho de 20 pines

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Parade PS176
Converter type:	active
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	vídeo audio

Physical characteristics

Núcleo de ferrita:	1 x
Longitud del cable:	20 cm
Acabado del conector:	chapado en oro
Color:	negro

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.