

Delock HDMI Audio Extraktor 4K 30 Hz kompaktní

Popis

Tento adaptér od Delocku může být použit k oddělení audio signálu z HDMI přenosu. Zatímco je video signal zobrazen na TV nebo monitor, audio signál může být poslán digitálně (S/PDIF) nebo analogově (stereo) do jiných zařízení, jako jsou sluchátka nebo surround přijímač.



Číslo produktu 62784

EAN: 4043619627844

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
Vstup:
1 x HDMI-A 19 pin samec
1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)
Výstup:
1 x HDMI-A 19 pin samice
1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (audio)
1 x TOSLINK samice S/PDIF
- High Speed HDMI, 3D a HDCP 1.4
- Automatické přepínání na stereo (2.0) při použití stereo jacka a automatické ztlumení digitálního výstupu
- Rozlišení až do 3840 x 2160 @ 30 Hz (8 bit), 1920 x 1080 @ 60 Hz (12 bit)
- Video šířka pásma až do 300 MHz / 3 Gb/s na kanál, 9 Gb/s max.
- Podporuje všechny možné 2.0 a 5.1 audio formáty: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Podporuje vzorkovací frekvenci: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (v závislosti na systému a připojených zařízeních)
- HDMI audio směrován na výstup (projít-skrz)
- Spotřeba energie: max. 2 W


Systémové požadavky

- Volný port HDMI-A samice
- Volný USB Typ-A port (samice)

Obsah balení

- HDMI Audio Extraktor
- Kabel USB Typ-A na Typ Micro-B, délka ca. 15 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Specifikace:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 LPCM
--------------	---

Interface

Výstup:	1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice 1 x HDMI-A samice 1 x TOSLINK samice
Vstup:	1 x HDMI-A samec 1 x USB 2.0 Typ Micro-B samice

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	300 MHz

Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	Plastová