

Delock HDMI-hangkivonatoló, 4K 30 Hz, kompakt

Leírás

Ez a Delock adapter a hangjelet kivonatolja egy HDMI-átvitel során. Amikor a videojel megjelenik egy tévén vagy monitoron, a hangjel digitális (S/PDIF) vagy analóg (sztereoó) formában továbbítható más eszközökre, például fejhallgatóra vagy térhangzású vevőegységre.



Tételszám 62784

EAN: 4043619627844

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Bemenet:
1 x HDMI-A 19 érintkezős dugó
1 x USB Micro-B típusú hüvely (5 V tápellátás)
Kimenet:
1 x HDMI-A 19 érintkezős hüvely
1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereoó jack hüvely (audió)
1 x TOSLINK hüvely S/PDIF
- Nagy sebességű HDMI, 3D és HDCP 1.4
- Automatikus váltás sztereoóra (2.0) a sztereoó aljzat használatakor és a digitális kimenet automatikus elnémítása
- Felbontás: max. 3840 x 2160, 30 Hz (8 bit), 1920 x 1080, 60 Hz (12 bit)
- Videó sávszélesség akár 300 MHz / 3 Gb/s csatornánként, 9 Gb/s max.
- Minden közismert 2.0-s és 5.1-es hangformátum használatát támogatja: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (a rendszertől és a csatlakoztatott eszközöktől függően)
- HDMI-audió átirányítása a kimenetre (áthaladás)
- Energiafogyasztás: max. 2 W


Rendszerkövetelmények

- Egy szabad HDMI-A-csatlakozóhévely
- Egy szabad USB A-típusú-csatlakozóhévely

A csomag tartalma

- HDMI-hangkivonatoló
- USB Type-A–Type Micro-B-kábel, hosszúsága kb. 15 cm
- Használati utasítás

Képek



General

Műszaki adatok:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 LPCM
-----------------	---

Interface

Kimenet:	1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely 1 x HDMI-A hüvely 1 x TOSLINK hüvely
Bemenet:	1 x HDMI-A dugó 1 x USB 2.0 Micro-B típusú hüvely

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	300 MHz

Physical characteristics

Borítás szín:	fekete
Burkolat anyaga:	Műanyag