
Delock 2.5″ Konverter USB 3.2 Micro-B Buchse > M.2 mSATA mit Gehäuse 9,5 mm

Description

Ce convertisseur Delock permet la connexion d'un SSD M.2 au format 2280, 2260, 2242 et 2230 et un SSD mSATA demi-format ou format normal. Les deux SSD peuvent être utilisés simultanément. Le convertisseur peut être installé dans le système via l'interface USB.



N° produit 62787

EAN: 4043619627875

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: White Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type Micro-B femelle >
  1 x M.2 à 67 broches fente clé B
  1 x fente mSATA (taille moitié / taille complète)
- Interface : SATA
- Facteur de forme : 2.5″
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Témoin DEL
- Alimentation maximale pour les modules : 3 A
- Protection contre les courts-circuits, protection contre les surchauffes
- Protection ESD jusqu'à 2 kV
- Dimensions (LxlxH) : env. 100 x 70 x 9,5 mm

Configuration système requise

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.


- Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Une interface USB libre

Contenu de l’emballage

- Convertisseur
- Boîtier 2.5″
- Vis de fixation pour module M.2, module mSATA et boîtier
- Câble USB 3.2 Type Micro-B vers Type-A, longueur env. 35 cm
- Coussinet de refroidissement pour module M.2 et mSATA
- Mode d’emploi

Image






© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Facteur de forme :	2.5"
Slot:	SATA
Supported module:	Modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge
Protection:	Protection contre les courts-circuits Protection contre les surchauffes

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 10 Gbps Type Micro-B femelle
Connecteur 2:	1 x M.2 à 67 broches fente clé B
connecteur 3:	1 x fente mSATA (taille moitié / taille complète)

Physical characteristics

Longueur:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.