

Delock Convertidor Raspberry Pi USB Micro-B hembra / base de conexiones USB > 1 x Ranura B M.2

Descripción

Esta tarjeta de conversión de Delock expande Raspberry Pi a través del puerto Micro-USB o la base de conexiones USB en una ranura M.2 clave B.



Número de elemento 62841

EAN: 4043619628414
Pais de origen: Taiwan,
Republic of China
Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conector:
 - 1 x USB 2.0 Tipo Micro-B hembra
 - 1 x USB 2.0 Tipo Micro-B hembra (opcional para fuente de alimentación)
 - 1 x base de conexiones USB 2.0 de 5 contactos (4 contactos conectados), paso: 2,54 mm
 - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
- Conjunto de chips: Renesas
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B
 o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Compatible con las especificaciones OHCI 1.0a y EHCI 0.95
- LED en la tarjeta para acceso M.2
- Puente para configurar la fuente de alimentación a través de la alimentación de bus USB o el conector de alimentación adicional
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 88 x 56 x 10 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores



Requisitos del sistema

- Un puerto USB disponible
- Cables de conexión USB

Contenido del paquete

- Convertidor
- 4 x tornillo
- 4 x tuercas
- 4 x separadores
- Manual del usuario

Image









General

Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
Slot:	SATA
Supported module:	Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tipo Micro-B hembra
Conector 2:	1 x 5 pin USB 2.0 pin header (4 pins connected), pitch: 2.54 mm
conector 3:	1 x USB 2.0 Tipo Micro-B hembra (opcional para fuente de alimentación)
conector 4:	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos

Technical characteristics

Physical characteristics

Longitud:	88 mm
Width:	56 mm
Height:	10 mm