Delock Adattatore mini DisplayPort 1.2 maschio > VGA / HDMI / DVI femmina 4K passivo nero

Descrizione

Con questo adattatore mini DisplayPort Delock, è possibile estendere il sistema di una interfaccia VGA, HDMI o DVI ed è possibile collegare vari dispositivi quali televisore, proiettore, monitor ecc. Sull'adattatore può essere utilizzato un solo monitor.

Articolo n. 62855

EAN: 4043619628551

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
  1 x mini DisplayPort a 20 pin maschio >
  1 x VGA a 15 pin femmina
  1 x HDMI-A a 19 pin femmina
  1 x DVI-D (Single Link) 24+1 femmina
- Chipset: 2 x Parade PS8339 (HDMI + DVI), 1 x Analogix ANX9833 (VGA)
- DisplayPort 1.2 e High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifica
- Porta DVI-D (Single Link) 24+1 con dadi per viti (VGA non collegato)
- Convertitore passivo (traslatore di livello), adatto solo per schede grafiche con uscita DP++
- Solo 1 monitor disponibile sull'adattatore
- Il segnale audio viene trasmesso solo su HDMI

- Specifiche HDMI / DVI:
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta display 3D (1080p @ 60 Hz)

- Specifiche VGA:

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Risoluzione fino a WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- 1 x nucleo di ferrite
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 20 cm
- Colore: nero
- Sistema operativo indipendente, non è necessaria l'installazione del driver

Requisiti di sistema

- Un porta mini DisplayPort DP++ femmina disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore mini DisplayPort a VGA / HDMI / DVI

Immagini



© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Specification:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet
Supported operating system:	Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Interface

Output:	1 x DVI-D 24+1 femmina 1 x HDMI-A femmina 1 x VGA a 15 pin femmina
Input:	1 x mini DisplayPort a 20 pin maschio

Technical characteristics

Chipset:	2 x Parade PS8339 Analogix ANX9833
Converter type:	passive (level shifter)
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics

Ferrite core:	1 x
Cable length:	20 cm (without connector)
Colour:	nero

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.