

Delock Adapter mini DisplayPort 1.2 męski > VGA / HDMI / DVI żeński 4K pasywne czarny

Opis

Ten adapter mini DisplayPort Delock umożliwia rozbudowę systemu o złącze VGA, HDMI lub DVI, a także podłączanie różnych urządzeń, np. telewizora, projektora, monitora, itp. Z tym adapterem można używać tylko jeden monitor.



Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x 20-pinowy mini DisplayPort męski >
 - 1 x 15-pinowe żeńskie VGA
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
 - 1 x DVI-D (Single Link) 24+1 żeńskie
- Chipset: 2 x Parade PS8339 (HDMI + DVI), 1 x Analogix ANX9833 (VGA)
- Specyfikacja DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Port DVI-D (Single Link) 24+1 z nakrętkami na śruby (VGA nieokablowane)
- Konwerter pasywny (level shifter), odpowiedni tylko dla kart graficznych z wyjściem DP++
- Do adaptera można podłączyć tylko 1 monitor
- Sygnał audio jest przesyłany tylko przez złącze HDMI
- **Specyfikacja HDMI / DVI:**
 - Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
 - Obsługuje wyświetlanie 3D (1080p @ 60 Hz)
- **Specyfikacja VGA:**
 - Rozdzielczość do WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
 - 1 x rdzeń ferrytowy
 - Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm
 - Kolor: czarny
 - Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie mini DisplayPort DP++

Zawartość opakowania

- Adapter mini DisplayPort > VGA / HDMI / DVI


Numer artykułu 62855

EAN: 4043619628551

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: • Retail Box

Zdjęcia



**General**

Specyfikacja :	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet
Supported operating system:	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Interface

Wyjście:	1 x DVI-D 24+1 żeńskie 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A 1 x 15-pinowe żeńskie VGA
Wejście:	1 x 20-pinowy mini DisplayPort męski

Technical characteristics

Chipset:	2 x Parade PS8339 Analogix ANX9833
Converter type:	passive (level shifter)
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics

Rdzeń ferrytowy:	1 x
Długość kabla:	20 cm (bez złączem)
Kolor:	czarny