Delock Concentrador USB 3.2 Gen 1 externo USB Tipo-A > 3 x USB Tipo-A + Lector de tarjetas SD de 2 ranuras

Descripción

Este concentrador USB de Delock se puede conectar a un equipo a través de una interfaz USB Tipo-A. Amplía el equipo con tres conectores USB Tipo-A y con dos ranuras para tarjetas de memoria SD y Micro-SD. Si el concentrador se conecta a un equipo con una interfaz USB 3.2, una corriente máxima de 900 mA se divide entre los puertos USB y el lector de tarjetas. Si es necesario, se puede conectar una fuente de alimentación opcional o un cable de alimentación opcional a la toma de alimentación.

Número de elemento 62899

EAN: 4043619628995

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A macho >
  3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
  1 x Ranura para tarjetas SD
  1 x Ranura para tarjetas Micro SD
  1 x conector de CC 5 V
- Conjunto de chips: Genesys Logic GL3520 (Concentrador), GL3224 (Lector de tarjetas)
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- El lector de tarjetas admite las siguientes tarjetas de memoria:
  1. Ranura Secure Digital
  SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

2. Ranura Micro Secure Digital

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Cable USB directamente en el concentrador (longitud aprox. 15 cm)
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x núcleo de ferrita
- Color: negro
- Conectar y listo

Especificación del conector de alimentación

• 5 V, tierra exterior, más interior
• Dimensiones:
interior: ø aprox. 1,35 mm
exterior: ø aprox. 3,5 mm
Longitud: aprox. 9 mm
• Optionales Stromkabel: Delock 82377
• Optionales Netzteil: Navilock 41337

Requisitos del sistema

- Android 6.0 o superior
- Linux Kernel 2.6.x o superior
- Mac OS 10.9 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Concentrador USB + lector de tarjetas
- Manual del usuario

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Función :	Conectar y listo
Supported operating system:	Android 6.0 o superior Linux Kernel 2.6 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Salida:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra 1 x Ranura para tarjetas SD 1 x Ranura para tarjetas Micro SD 1 x Conector de CC 5 V
Entrada:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A macho

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Genesys Logic GL3520 GL3224
Velocidades de transferencias de datos:	USB 5 Gbps

Physical characteristics

Núcleo de ferrita:	1 x
Longitud del cable:	15 cm
Acabado del conector:	chapado en oro
Longitud:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	13 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Color:	negro

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.