Delock Εξωτερικό USB 3.2 Gen 1 Διανομέας USB τύπου-A > 3 x USB τύπου-A + 2 υποδοχή αναγνώστη καρτών SD

Περιγραφή

Αυτός ο διανομέας USB από τη Delock μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή μέσω της διασύνδεσης USB τύπου-A. Επεκτείνει τον υπολογιστή μέσω τριών συνδέσμων USB τύπου-A, καθώς και μέσω δύο υποδοχών για κάρτες μνήμης SD και Micro SD. Εάν ο διανομέας είναι συνδεδεμένος σε έναν υπολογιστή με διασύνδεση USB 3.2, ρεύμα μέγιστης ισχύος 900 mA διαιρείται μεταξύ των θυρών USB και του αναγνώστη καρτών. Εάν κριθεί απαραίτητο, μια προαιρετική τροφοδοσία ή ένα προαιρετικό καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να συνδεθεί στην ηλεκτρική πρίζα.



Αρ. προϊόντος 62899

EAN: 4043619628995

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, αρσενικό >
  3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
  1 x υποδοχή SD
  1 x υποδοχή Micro SD
  1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 5 V
- Chipset: Genesys Logic GL3520 (Διανομέας), GL3224 (Συσκευή ανάγνωσης καρτών)
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Η συσκευή ανάγνωσης καρτών υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης:
  1. Υποδοχή Secure Digital
  SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  2. Υποδοχή Micro Secure Digital

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Καλώδιο USB απευθείας στο διανομέα (μήκος περίπου 15 εκ.)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 90 x 40 x 13 mm
- 1 x πηνίο φερρίτη
- Χρώμα: μαύρο
- Plug & Play

Προδιαγραφές Συνδετήρα ρεύματος

• 5 V, γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
• Διαστάσεις:
εσωτερικά: ø περ. 1,35 mm
εξωτερικά: ø περ. 3,5 mm
μήκος: περ. 9 mm
• Optionales Stromkabel: Delock 82377
• Optionales Netzteil: Navilock 41337

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 6.0 ή νεότερο
- Linux Kernel 2.6.x ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κόμβος USB + καρταναγνώστης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες





© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Android 6.0 ή νεότερο Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Έξοδος:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό 1 x υποδοχή SD 1 x υποδοχή Micro SD 1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 5 V
Είσοδος :	1 x USB 5 Gbps τύπου-A, αρσενικό

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3520 GL3224
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 5 Gbps

Physical characteristics

πηνίο φερρίτη:	1 x
Μήκος καλωδίου:	15 cm
Τελείωμα συνδέσμου:	επιχρυσωμένη
Μήκος:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	13 mm

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

Χρώμα:	μαύρο

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.