

Delock Μετατροπέας 1 x Σειριακός RS-232 DB9 προς 1 x Σειρικό RS-485 με προστασία ESD 15 kV προστασία υπέρτασης 600 W και διευρυμένο εύρος θερμοκρασίας

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας RS-232 σε RS-485 της Delock είναι κατάλληλος για όλες τις σειριακές συσκευές, π.χ. χειριστήρια συσκευών, συστήματα πεδίων, όργανα μέτρησης, υπολογιστές, εκτυπωτές κτλ. Ο μετατροπέας επιπέδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άμεση σύνδεση ανάμεσα σε δύο συνδέσμους DB9 χωρίς επιπρόσθετη παροχή ρεύματος.



Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x θηλυκό σειριακό RS-232 DB9 με βίδες
 - 1 x σειριακό αρσενικό βύσμα RS-485 DB9 με παξιμάδια βίδας
 - 1 x RS-485 Μπλοκ ακροδεκτών 4 ακίδων
- Αυτόματος έλεγχος ροής πληροφοριών
- Plug & Play
- Υποστήριξη Modbus
- Μεταφορά δεδομένων: ασύγχρονη, ημιαμφίδρομη
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων : 300 bps - 115,2 Kbps
- ±15 kV Προστασία ESD για όλα τα σειριακά σήματα
- Περίβλημα προστασίας: 600 W μέγιστος ρυθμός (TVS)
- Υλικό περιβλήματος: πλαστικό
- Χρώμα: μαύρο
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 80 °C
- Σχετική υγρασία: 5 - 95 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
 - Μετατροπέας: ca. 63 x 33 x 17 mm
 - Μπλοκ ακροδεκτών: ca. 32 x 31 x 16 mm
- Ρεύμα Πεδίου από RS-232: TXD, RTS ή DTR
- Δεν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη θύρα RS-232

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας RS-232 σε RS-485
- Αντάπτορας μπλοκ ακροδεκτών

Αρ. προϊόντος 62919

EAN: 4043619629190

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Εικόνες



Pin	D99 Bushing/Female	D99 Socket/Male	Terminal/Block
1	RS-485	RS-485	RS-485
2	Schultz/processor/feeding	T/R (+)	T/R (+)
3	RXD (Receive Data)	T/R (-)	T/R (-)
4	RXD (Receive Data)	NC	Signal GND (5V)
5	DTX (Data Terminal Ready)	NC	Optional 5 V
6	Signal GND (5V)	NC	Signal GND (5V)
7	DSR (Data Set Ready)	Optional 5 V	
8	RTS (Request to Send)		
9	CIS (Clear to Send)		
9	Rx (Ring)		



General	
Λειτουργία :	Plug & Play Auto RTS Control
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Input overvoltage protection 600 W μέγιστος ρυθμός
Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x Serial RS-232 DB9 female
Συνδετήρας 2:	1 x Serial RS-485 DB9 male
Technical characteristics	
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	300 bps - 115.2 Kbps
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous Μισό αμφίδρομο
Τάση:	RS-232 Bus Power TXD, RTS or DTR
Physical characteristics	
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Τελείωμα ακίδας:	επιχρωσμένη
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Μήκος:	63 mm
Width:	33 mm
Height:	17 mm
Overvoltage protection:	±15 kV ESD Μοντέλο Ανθρώπινου Σώματος (HBM)